

Beschreibung

Fugen-Engel ist eine gebrauchsfertige, lösemittelhaltige Fugenversiegelung auf mineralischer Basis für zementgebundene Fugenmassen.

Eigenschaften

Fugen-Engel verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in die Oberfläche. Eine Anschmutzung wird dadurch extrem vermindert und eine Reinigung deutlich erleichtert. Aufgrund der Nährstoffreduzierung aus dem Untergrund wird eine Schimmelbildung extrem vermindert und eine Entfernung des Schimmels stark vereinfacht.

Einsatzgebiete

Fugen-Engel eignet sich für alle zementgebundenen Fugenmassen, egal ob Innen- oder Außenbereich. Es kann sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich eingesetzt werden, ist allerdings nicht anwendbar auf Natursteinfliesen und Silikonfugen.

Anwendung

- vor der ersten Anwendung unbedingt die Fugenbreite messen
- Flasche aus der Verpackung nehmen und Pinselkopf aufschrauben
- Flasche leicht schräg halten und Pinselkopf mit gleichmäßigem Druck die Fuge entlangführen
- Überschüsse auf angrenzenden Flächen sofort mit trockenem Tuch oder Küchenkrepp rückstandsfrei entfernen

Haltbarkeit

Fugen-Engel verbindet sich chemisch mit der Fugenmasse und ist somit dauerhaft wirksam. Fugen-Engel ist desinfektionsmittelbeständig und resistent gegenüber chemischen Reinigungsmitteln.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Flecken sein. Bei neu verfugten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit vor dem Auftrag eingeplant werden (immer Musterfläche an unauffälliger Stelle anlegen).

Verarbeitungstemperatur

Die ideale Verarbeitungstemperatur von Fugen-Engel liegt zwischen +5°C und +30°C. Die Luftfeuchtigkeit sollte sich im Bereich von 30% bis 70% bewegen.

Trocknungszeit

Je nach Raumtemperatur und Luftzirkulation ca. 24 h. Während dieser Zeit ist die Fläche vor starker Feuchtigkeit zu schützen.

Ergiebigkeit

Je nach Auftragsweise und Fugenbreite ca. 70 lfm. (bei einer Fugenbreite von 4 mm)

Lagerung & Haltbarkeit

Fugen-Engel ist trocken und frostfrei zu lagern und nach Anbruch innerhalb von 6 Monaten zu verbrauchen. Ablagerungen am Boden der Flasche beeinträchtigen das Produkt nicht. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wichtiger Hinweis

Nicht zu behandelte Flächen sind zu schützen.

Sicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Unsere Produkte sind nach der EG-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet (Sicherheitsdatenblatt). Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen muss für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt werden. Genuss- und Lebensmittel sind vor den Arbeiten zu entfernen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort **GIFTINFORMATIONSZENTRUM** oder Arzt anrufen.

Entsorgung

Verpackungen sind gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

weitere Informationen unter:

www.fugen-engel.de

Stoneremaker

We care about stones.

stoneremaker GmbH
Thielestraße 17
04720 Döbeln
Tel. 03431 6061603
info@stoneremaker.de
www.stoneremaker.de