



WoodGuard 360

Der Premium-Holzschutz für Innen und Außen.

Streichfähig wie eine Lasur – schützend wie ein Lack.

Anwendungsbereiche

- Für alle europäischen Hölzer und Holzbauteile innen und außen, wie bspw. Carports, Zäune, Fassadenverkleidung, Dachbalken, Fenster, Türen, Tische, Gartenhäuser, Gartenmöbel
- Auch für Bodenflächen wie bspw. Terrassendielen oder Holzdecks geeignet

Eigenschaften

- Wetter- und UV-beständig
- Grünbelagschutz der Oberfläche
- Schmutz- und Wasserabweisend
- Lebensmittelbeständig nach DIN 10955:2023-02
- Diffusionsoffen bei gleichzeitigem Fleckschutz (Kaffee, Cola, Rotwein, Fette, Öle...)
- 1-komponentig – fertig anwendbar, direkt mit Rolle oder Pinsel aufzutragen
- sehr schnelle Verarbeitung durch Rollenauftrag möglich
- sehr kurze Trocknungszeit – schnelle Weiterbearbeitung möglich
- farblos, transparent – leichte Farbtonintensivierung (Nasseffekt) möglich
- frei von Alkydharzen
- frei von Chlor
- frei von Fluor / frei von Flourridverbindungen

Verbrauch

- 1. Anstrich 80-120ml/m²
- 2. Anstrich 50-70ml/m²

Verarbeitung

Untergrundbedingungen:

- Trocken (Holzfeuchtigkeit max. 20%), frei von Schmutz, Fetten und losen Altanstrichen

Verarbeitungsbedingungen:

- Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5° C bis max. +30° C
- während der Verarbeitung/Trocknung die Flächen vor Regen, Wind und Tauwasser schützen

Anwendung:

- Material aus der Flasche in ein sauberes und trockenes Verarbeitungsgefäß (Malerschale, Eimer, etc.) füllen
- 1. Anstrich / Streichen mittels Pinsel oder Rolle (Langflorrolle wird empfohlen)
- Aufgrund der hohen Viskosität muss das Material, gerade beim Rollen, nicht zwingend in Faserrichtung aufgetragen werden
- nach kurzer Trocknung (15-20 Minuten) den 2. Anstrich vornehmen
- Pfützenbildung vermeiden
- finale Trocknungszeit ca. 12h
- angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen

Haltbarkeit / Lagerung

- ungeöffnete Originalgebinde ca. 12 Monate
- die Lagerung sollte kühl, trocken und frostfrei stattfinden
- geöffnete Gebinde schnellstmöglich (innerhalb von 1-2 Monaten) verarbeiten

Entsorgung

- Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Inhalt und Behälter sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von WoodGuard 360 unverbindliche zu beraten. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und Labortests, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, WoodGuard 360 für den Einsatzzweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater oder direkt an die Anwendungstechnik.

Dieses Technische Merkblatt gilt für folgende Produkte:

WoodGuard 360 Altholz Spezial, WoodGuard 360 Dielung und Holztreppe Premium, WoodGuard 360 Gartenmöbel Premium, WoodGuard 360 Hirnholz Spezial, WoodGuard 360 Holzbau Spezial, WoodGuard 360 Holzfassade Spezial, WoodGuard 360 Holzmöbel Premium, WoodGuard 360 Holzzaun Spezial, WoodGuard 360 Sauna Premium, WoodGuard 360 Terrassen Spezial