



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM BLOCKWEISS

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

KEIM Blockweiss ist eine weißpigmentierte, wässrige Grundierfarbe mit sehr guter isolierender Wirkung.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

KEIM Blockweiss dient zur Grundierung für schwierige zur Fleckenbildung / Durchblutung neigende Untergründe im Innenbereich. Vorzugsweise wird KEIM Blockweiss eingesetzt um z.B. Wasserränder, Öl-, Teer-, Rußrückstände, Rauchflecken, Farbstoffflecken etc. zu isolieren und vor Durchschlagungen zu sperren.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- wässrig
- sichere Isolierwirkung
- pigmentiert, sehr gut deckend
- gerucharm

### MATERIALKENNDATEN:

- Dichte: ca. 1,3 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- Festkörper: ca. 55 %

### FARBTÖNE:

weiß

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

### VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss  $\geq 8$  °C betragen.

### VERARBEITUNG:

Mit KEIM Blockweiss werden Flächen mit problematischen Flecken und Durchblutungsstellen im Innenbereich behandelt. Die Verarbeitung erfolgt idealerweise auf optisch zusammenhängenden Abschnitten vollflächig, um ein einheitliches Ergebnis sicherzustellen. Eine einmalige Grundierung kann ausreichend sein. Besonders bei starken Flecken empfiehlt sich eine zwei- bis dreifache Behandlung. Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden notwendig. Vor einem anschließenden Anstrich mit KEIM Innenfarben ist eine Durchtrocknung von 24 Stunden notwendig. Die Anwendung ist abschnittsweise durchzuführen.

### TROCKNUNGSDAUER:

Überarbeitbar frühestens nach 24 Stunden (bei 23 °C und 50% r.F.).

### VERBRAUCH:

ca. 0,15 l/m<sup>2</sup> für einen einmaligen Anstrich.

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergründen. Exakte Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

## TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM BLOCKWEISS

---

### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort mit Wasser reinigen.

### 5. LIEFERFORM

---

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
12,5	l	24	Eimer
2,5	l	90	Dose

### 6. LAGERUNG

---

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	Gebinde dicht verschlossen halten kühl trocken frostfrei

### 7. ENTSORGUNG

---

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: 08 01 12

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

---

Sicherheitsdatenblatt beachten.

GIS-Code: BSW 20

### 9. ALLGEMEINE HINWEISE

---

Nicht auf Leimfarben anwenden. Nicht mit anderen Farben oder Tönpasten vermischen. Jede Verdünnung mit Wasser verschlechtert die Isoliereigenschaften.

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusätzen ist nicht zulässig.